

## PT 500 Yüz Okuyucu, Yüz Tanıma Sistemi

<b>Tanıma Algoritması</b>	Patentli Dual Sensor™ v2.0
<b>Kullanıcı Kapasitesi</b>	1:N Tanıma: 500 - 1.200 Kişi
<b>Kart Kapasitesi</b>	5.000 KART
<b>Hareket Kayıt Kap.</b>	150.000 KAYIT
<b>Tanıma Hızı</b>	1 Saniyeden Az
<b>Tanıma Mesafesi</b>	30-80 cm Arası
<b>RF-ID Kart</b>	Standart 125 Khz Proximity, (Opt. Mifare, HID)
<b>Tanıma Modu</b>	Yüz, Kart, Kart+Yüz, Pin+Yüz, Kart+ Fotoğraf Çekme
<b>Tanıma Sensörü</b>	Patentli Çift Sensor
<b>Canlılık Kontrol</b>	Var
<b>Etkilenmeler</b>	Başörtüsü,Saç,Sakal,Bıyık,Lens ve Gözlükten etkilenmez
<b>Kullanıcı Yönlendirme</b>	Sesli (Türkçe), Menü
<b>Ekran</b>	3,5" 65.000 renk TFT Renkli Ekran
<b>Klavye</b>	5*4 Dokunmatik Keypad
<b>Fotoğraf Çekme</b>	Var
<b>Güvenlik Resim Kap.</b>	70.000 RESİM
<b>Hatalı Kabul Oranı (FAR)</b>	0.000001
<b>Hatalı Reddetme Oranı (FRR)</b>	0.001
<b>Haberleşme</b>	Ethernet (TCP/IP), Host USB,Wiegand Çıkışı
<b>Veri Transfer</b>	Kullanıcı Tanımlı, Eşzamanlı Gönderme
<b>SD Memory</b>	4 GB
<b>Alarm</b>	Tamper Alarm
<b>Çalışma Durumu</b>	Var
<b>Kapı Sensörü</b>	Var
<b>Zil Çaldırma</b>	Opsiyonel
<b>Işık Hassasiyeti</b>	0-5.000 Lux Arası ( Dış Ortamda Kullanılamaz)
<b>Çalışma Isı Aralığı</b>	0 - 40 Derece arası
<b>Çalışma Nem Oranı</b>	% 20 ila %80
<b>Montaj Şekli</b>	Duvar Tipi Montaj
<b>Besleme</b>	DC 12V 1A
<b>Ağırlık</b>	600 GR
<b>Sertifika</b>	CE,FCC,Class A ROHS