

PT 750 Yüz Okuyucu, Yüz Tanıma Sistemi

İşlemci	TI DM 6.446 CPU 594 Mhz
Tanıma Algoritması	Patentli Dual Sensor™ v2.0
Sadece Yüz Tanıma Kapasitesi	500 / 1.000 Kişi
Kart Kapasitesi	+10.000 Kayıt
Hareket Kayıt Kap.	150.000 KAYIT
Tanıma Hızı	1 Saniyeden Az
Tanıma Mesafesi	30-80 cm Arası
RF-ID Kart	Standart 125 Khz Proximity, (Ops. Mifare, HID)
Geçiş Kontrol	Var
Tanıma Modu	Sadece Yüz Kart VEYA Yüz Kart+Yüz Pin+Yüz, Kart+ Fotoğraf Çekme Kart
Tanıma Sensörü	Patentli Çift Sensor
Canlılık Kontrol	Var
Etkilenmele	Başörtüsü,Saç,Sakal,Bıyık,Lens ve Gözlükten etkilenmez
Kullanıcı Yönlendirme	Sesli (Türkçe),Menü/Ekran
Ekran	3,5 inch65.000 renk TFT Renkli Ekran
Klavye	4*4 Dokunmatik Keypad
Fotoğraf Çekme	Var
Güvenlik Resim Kap.	70.000 RESİM
Hatalı Kabul Oranı (FAR)	0.000001
Hatalı Reddetme Oranı (FRR)	0.001
Haberleşme	Ethernet (TCP/IP), Host USB,Wiegand Çıkışı
Veri Transfer	Kullanıcı Tanımlı, Eşzamanlı Gönderme
SD Memory	4 GB
Alarm	Tamper Alarm
Çalışma Durumu	Var
Kapı Sensörü	Yok
Zil Çaldırma	Var (8 adet)
Işık Hassasiyeti	0-10.000 Lux Arası (Dış Ortamda Kullanılamaz)
Çalışma Isı Aralığı	0 - 40 Derece arası
Çalışma Nem Oranı	% 20 ila %80
Montaj Şekli	Duvar Tipi Montaj
Besleme	DC 12V 1A
Ağırlık	505 GR
Ebat	200*95*115 mm
Sertifika	CE,FCC,Class A ROHS