

PT 858 Parmak İzli Profesyonel Geçiş Sistemi

PARMAKİZİ TANIMA ALGORİTMASI	Smack Finger V3.0
PARMAKİZİ SENSÖR	Optik Cam Sensör
İŞLEMÇİ	32 bit CPU
EKRAN	122 *32 Monokrom Tek renk Ekran
TANIMA METODU	Parmak İzi /Kart/ Şifre ve Kombinasyonları
PARMAK İZİ TANIMA MODU	1:N,1:1
KAYIT KAPASİTESİ	2.000 PARMAK İZİ
LOG KAPASİTESİ	50.000 KULLANICI LOG / 2.000 YÖNETİCİ LOG
TANIMA HIZI	≤1.0 Saniye (2.000 Parmak izi kayıtlı iken)
TANIMA AÇISI	360 ° (Her Açıdan)
HATALI KABUL ORANI (FAR)	%0.00001
HATALI REDDETME ORANI (FRR)	% 0,1
KART OKUYUCU TİPİ	125 Khz Proximity / (ops.13.56 Mhz MIFARE)
MENÜ DİLİ	Türkçe
SESLİ YÖNLENDİRME	Var (Buzzer)
LED GÖSTERGESİ	Var (KIRMIZI/YEŞİL)
KLAVYE	Dokunmatik Klavye (16 Tuş + Zil Çaldırma)
ZİL ÇALDIRMA	24 adet
ZAMAN DİLİMİ	50 adet Time Zone
HABERLEŞME PORTLARI	TCPIP
USB DİSK GİRİŞİ	Var
WIEGAND	Wiegand 26 çıkış Wiegand 26/34 giriş (4Pin/2.0mm)
KAPI KONTROL	Var (COM;NO;NC)
ANTIPASS BACK	Var
RÖLE ÇIKIŞ	Var
ALARM ÇIKIŞI	Var (COM;NO;NC)
SWITCH BUTON GİRİŞİ	Var (PUSH;GND)
OTOMATİK TEST	Var
GÜÇ YÖNETİMİ	Uyku Modu
RTC	Var
ÇALIŞMA NEMLİLİK ARALIĞI(RH)	%20 ~ % 60
ÇALIŞMA ISI ARALIĞI	-10 ~ 60
BESLEME	DC 12V
CİHAZ EBATI	85 mm x140 mm x35 mm